

Filtergrund grob

Produktbeschreibung:

Wasserverdünnbarer, feinkörniger Grundanstrich mit hohem Haftvermögen und sehr guter Isolierwirkung auf Wand- und Deckenflächen für die Bindung von Tabakvergilbungen, trockenen Wasserflecken, Ruß-, Lignin-, Öl- und Fettflecken vor nachfolgender Dekorbeschichtung. Ebenso geeignet für Hartfaser- und Spanplatten(durchschlagende Inhaltsstoffe aus dem Untergrund werden gut abgesperrt) nicht jedoch für herkömmliche Hölzer. Besonders geeignet als Voranstrich für Gipskartonplatten bei nachfolgendem Putzauftrag.

Eigenschaften:

- Wasserverdünnbar
- Emissionsarm, weichmacher- und lösungsmittelfrei
- Diffusionsfähig
- Sehr gute Isolierwirkung
- Dient gleichzeitig als Isoliergrund und als Quarzbrücke für nachfolgende Putze

Untergrund:

Dieser muss sauber, fest und tragfähig sein. VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3, beachten. Saugende Untergründe mit Laier Tiefgrund LF grundieren.

Verarbeitung:

Streichen, rollen, spritzen (geeignetes Spritzgerät). Nicht unter +5 °C verarbeiten. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Vor Gebrauch gut aufrühren. Filtergrund grob mit max. 5 % Wasser verdünnen. Darf nicht getönt werden. Nicht mit anderen Farben mischbar.

Anstrichaufbau:

Abhängig von der Untergrundverunreinigung sind 1-2 Anstriche notwendig. (Vorversuche durch Probeanstrichfläche). Der zweite Anstrich darf erst nach vollständiger Durchtrocknung des ersten Anstriches aufgebracht werden (ca. 12-15 Stunden). Nach einer nochmaligen Trocknungsdauer von ca. 12-15 Stunden kann der Oberputz aufgebracht werden.

Technische Daten:

Zusammensetzung:

Spezielle Copolymerdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon).

Dichte:

Ca. 1,5 g/cm³

Farbton:

Weiß

Gebinde:

15 kg Kunststoffeimer
7 kg Kunststoffeimer

Verbrauch:

Ca. 200 - 250 g/m². Je Anstrich

Trocknung:

Bei +20°C und 65% rel-Luftfeuchte ca. 12-15 Stunden. Hohe Luftfeuchte und niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung erheblich.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Lagerung:

Kühl, trocken, frostfrei
Lagerstabilität im gut verschlossenen Originalgebinde 12 Monate

Produktcode:

M-GP01

EU-Grenzwerte für dieses Produkt:

Kat.(A/g): 30g/l (2010)
Dieses Produkt enthält <1g/l VOC

Hinweis:

EUH208 Enthält 1,2 Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

Angaben zum Transport:

Kein Gefahrgut im Sinne des ADR

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll, flüssig bei der Sammelstelle für Altfarben entsorgt werden.

Technische Information: 10/2015

Diese Information wurde nach dem neuesten Stand der Arbeitstechnik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Bei Neuauflage dieses Merkblattes verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Rudolf Laier GmbH Isolierbaustoff-Großhandel

Hausanschrift
Heidersbach
Am Bild 1
74838 Limbach

Telefon
(0 62 87) 92 10-0
Telefax
(0 62 87) 92 10-90

Internet
www.laier.biz
E-mail
info@laier.biz

Niederlassung
Gewerbepark Heideloh
Lößnitz Mark 9
06780 Großöberitz

Telefon
(03 49 56) 3 12-0
Telefax
(03 49 56) 6 16 28