

Technisches Merkblatt

Innenfarbe „Superdecker“

Werkstoff:	Emissionsarme, lösemittelfreie Dispersionsfarbe für den Innenbereich.
Anwendung:	Für alle matten Innenanstriche auf Untergründen wie Putz und Beton, Gips und Gipsplatten, sowie Rauhfaserpapeten und tragfähigen Altanstrichen.
Eigenschaften:	Matt, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, umweltfreundlich, diffusionsoffen, hochdeckend, buttrigweiche Verarbeitung. Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 nach DIN EN 13300 (Waschbeständig nach DIN 53778). Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 1, bei einer Ergiebigkeit von ca. 8 m ² / l bzw. 120 ml / m ² .
Untergrund:	Dieser muss trocken, sauber, fest und tragfähig sein. Alle anderen Untergründe müssen entsprechend fachgerecht vorbehandelt werden.
Verarbeitungstemperatur:	Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Farbe und des Untergrundes nicht unter + 5°C absinken.
Verarbeitung:	Mit Farbwalze, Streichbürste oder Spritzgerät (airless).

Technische Daten:

Zusammensetzung VDL-Richtlinien:

Polymerdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

Verdünnung:

Wasser max. 5 bis 10 %

Dichte:

Ca.: 1,56 g / cm³

Farbton:

Weiß

Glanzgrad:

matt

Gebinde:

15l

Abtönen:

Mit Volltonfarben

Verbrauch :

Ca. 120 ml / m²

Ca. 8 m² / l

Trocknung:

Ca. 12 h bei 20° C und

50 % rel- Luftfeuchte

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Lagerung:

Kühl, trocken, frostfrei

Lagerstabilität im gut verschlossenen

Originalgebinde 12 Monate

EU-Grenzwerte:

Kat. a (Wb): 30 g/l (2010).

Dieses Produkt enthält < 1g/l VOC

Kenndaten nach DIN EN 13300

Nassabrieb: Klasse 3

Kontrastverhältnis: Kl. 1

Gefahrstoffverordnung:

Entfällt

Angaben zum Transport:

Kein Gefahrgut

Produkt – Code:

M – DF 01

Entsorgung:

Nur restentleerte Verpackung zum Recycling geben. Information ggf. vom örtlichen Entsorger einholen.

Technische Information Stand: 03/2013

Diese Information wurde nach dem neuesten Stand der Arbeitstechnik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Bei Neuauflage dieses Merkblattes verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Rudolf Laier GmbH Isolierbaustoff-Großhandel**Hausanschrift**

Heidersbach
Am Bild 1
74838 Limbach

Telefon

(0 62 87) 92 10-0

Telefax

(0 62 87) 92 10-90

Internet

www.laier.biz

E-mail

info@laier.biz

Niederlassung

Gewerbepark Heidelberg
Lösnitz Mark 9
06780 Großzöberitz

Telefon

(03 49 56) 3 12-0

Telefax

(03 49 56) 6 16 28