

Technisches Merkblatt

Latexfarbe Matt

Werkstoff:	Emissionsarme und lösemittelfreie Latexfarbe für den Innenbereich.
Anwendung:	Für alle Innenanstriche auf Untergründen wie Putz und Beton, Gips und Gipsplatten, sowie Rauhfasertapeten und tragfähigen Altanstrichen. Besonders auch als seidengänzende Beschichtung auf Glasfasergewebe.
Eigenschaften:	Emissionsarme, lösemittelfreie, matte Latexfarbe, sehr gut deckend, hohe Ergiebigkeit, leicht und rationell verarbeitbar, airless-spritzbar. Sehr gut reinigungsfähig und beständig gegen übliche Haushaltreinigungs- und Desinfektionsmittel. Bestens bewährt in Wohnräumen, Küchen, Bädern sowie in Räumen mit Publikumsverkehr. Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300 (scheuerbeständig nach DIN 53778). Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 2, bei einer Ergiebigkeit von ca. 7-8 m ² /l bzw. 100-130 ml/m ² .
Untergrund:	Dieser muss trocken, sauber, fest und tragfähig sein. Alle anderen Untergründe müssen entsprechend fachgerecht vorbehandelt werden.
Verarbeitungstemperatur:	Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Farbe und des Untergrundes nicht unter + 5° C absinken.
Verarbeitung:	Mit Farbwalze, Streichbürste oder Spritzgerät (airless)

Technische Daten:

Zusammensetzung VDL-Richtlinien:

Polymer-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser Additive, Konservierungsmittel

Verdünnung:

Wasser, max. 5 bis 10 %

Dichte:

Ca.: 1,6 g / cm³

Farbton:

altweiss

Glanzgrad:

matt

Gebinde:

5 l / 15 l

Abtönen:

Ab Werk oder mit Volltonfarben.

Verbrauch/Ergiebigkeit :

Ca. 100 - 130 ml/ m²

Trocknung:

Ca. 12 h bei 20°C und 50% rel-Luftfeuchte

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Lagerung:

Kühl, trocken, frostfrei
Lagerstabilität im gut verschlossenen Originalgebinde 12 Monate

EU-Grenzwert für dieses Produkt:

Kat. b (Wb): 30 g/l (2010)
Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC

Kenndaten nach DIN EN 13300

Nassabrieb: Klasse 2
Kontrastverhältnis: Kl. 2

Gefahrstoffverordnung:

Entfällt

Angaben zum Transport:

Kein Gefahrgut

Produkt – Code:

M – DF 01

Entsorgung:

Nur restentleerte Verpackung zum Recycling geben. Information ggf. vom örtlichen Entsorger einholen.

Technische Information Stand: 04/2013

Diese Information wurde nach dem neuesten Stand der Arbeitstechnik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Bei Neuauflage dieses Merkblattes verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Rudolf Laier GmbH Isolierbaustoff-Großhandel

Hausanschrift
Heidersbach
Am Bild 1
74838 Limbach

Telefon
(0 62 87) 92 10-0
Telefax
(0 62 87) 92 10-90

Internet
www.laier.biz
E-mail
info@laier.biz

Niederlassung
Gewerbepark Heideloh
Lösnitz Mark 9
06780 Großzöberitz

Telefon
(03 49 56) 3 12-0
Telefax
(03 49 56) 6 16 28