

Technisches Merkblatt

Tiefgrund LF verarbeitungsfertig

Werkstoff :	Wässriger, lösemittelfreier, unverseifbarer Tiefgrund (Acryl-Hydrosol).
Anwendung :	Wässriges transparentes Grundiermittel für innen und außen auf saugenden Untergründen wie Gips, Beton und Kalksandstein sowie auf mineralischen Putzen. Für poröse bzw. stark saugende Untergründe wie Porenbeton, Beton, Kalksandstein, sowie auf mineralische Mörtel.
Eigenschaften:	Hohes Eindringvermögen da feinteiliges Hydrosol, gute verfestigende Wirkung, emissionsminimiert, weichmacherfrei, lösemittelfrei .
Untergrund :	Trocken, sauber und tragfähig. VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3, beachten.
Verarbeitungstemperatur:	Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, des Tiefgrund und des Untergrundes nicht unter + 5° C absinken.
Verarbeitung:	Tiefgrund LF ist verarbeitungsfertig. Der Auftrag erfolgt je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bis zur Sättigung des Untergrundes, erforderlichenfalls nass-in-nass. Auftrag durch streichen, rollen oder spritzen.
Hinweis:	Die Grundierung darf keinen geschlossenen, glänzenden Film bilden.

Technische Daten:

Zusammensetzung VDL-Richtlinien:
Acryl – Copolymer- Hydrosol, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

Dichte:
Ca.: 1,0 g / cm³

Farbton:
Farblos

Gebinde:
3 l, 5 l, 10 l

Verbrauch :
Ca. 150 bis 200 ml/m², stark abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes.

Trocknung:
Überarbeitbar nach ca. 6- 8 Std und regenfest nach ca. 2- 4 Std. bei 20° C und 65 % rel- Luftfeuchte

Reinigung der Arbeitsgeräte:
Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Lagerung:
Kühl, trocken, frostfrei
Lagerstabilität im gut verschlossenen Originalgebinde 12 Monate

EU-Grenzwert für dieses Produkt:
Kat. (A/h): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1g/l VOC (Wb)

Gefahrstoffverordnung:
Entfällt

Angaben zum Transport:
Kein Gefahrgut

Produkt – Code:
M – GF 01

Entsorgung:
Nur restentleerte Verpackung zum Recycling geben. Information ggf. vom örtlichen Entsorger einholen.

Technische Information Stand: 03/2013

Diese Information wurde nach dem neuesten Stand der Arbeitstechnik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Bei Neuauflage dieses Merkblattes verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Rudolf Laier GmbH Isolierbaustoff-Großhandel

Hausanschrift
Heidersbach
Am Bild 1
74838 Limbach

Telefon
(0 62 87) 92 10-0
Telefax
(0 62 87) 92 10-90

Internet
www.laier.biz
E-mail
info@laier.biz

Niederlassung
Gewerbepark Heidelberg
Lösnitz Mark 9
06780 Großzöberitz

Telefon
(03 49 56) 3 12-0
Telefax
(03 49 56) 6 16 28